


Barnacle Buster - Upute za primjenu na brodskom motoru

Ulazna točka: spojite crijevo Port-O-Flush® na vrh filtera morske vode (A) ili spojite crijeva direktno preko priključaka za gumu (B)

Impeler

Rotor vodne pumpe

Uklonite impeler, zamijenite ploču i brtvu. (C)



Točka povrata: Spojite odvodno crijevo morske vode (sa ispušnog koljena) na odvodnu cijev Port-O-Flush JR® sa priključkom za gumu (D) (pogledaj skicu Priključci)

Ispušno koljeno

Izmjenjivač toplote

Ako je moguće, zatvorite protok vode prema ležaju osovinskog voda

Šuprnica - brtva osovinskog voda

Izlaz morske vode iz kopče

Zatvoriti ventil
Usisna košara

Filter morske vode

Priključci

Pumpa morske vode

Port-O-Flush® dobavno crijevo

Port-O-Flush® povratno crijevo

Port-O-Flush JR® uređaj za ispiranje sa pripremljenom mješavinom Barnacle Buster koncentrata i vode (1:4)

Priključci

Izlazno crijevo iz ispušnog koljena

1/2 in.



3/4 in.



Muški priključak

Obujmica
Muški priključak

3/4 in. priključak

Port-O-Flush® povratno crijevo